

## TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	4 x G ½", ISO 228, seitlich	
Nennbauhöhen	300, 400, 500, 550, 600, 900, 950 mm	
Baulängen	400 bis 3.000 mm (Bauhöhen 900 und 950: 400 bis 2.000 mm)	
Bautiefen	Typ 10	57 mm
	Typ 11	60 mm
	Typ 21S	70 mm
	Typ 22	102 mm
	Typ 33	152 mm
Befestigung	Typen 11, 21S, 22, 33, bis BL 1.600 mm mit 2er-Schnellmontage-Set	
	ab BL 1.800 mm mit 3er-Schnellmontage-Set	
Lieferumfang	Typ 10 mit FZ-Halterung	
	Heizkörper fertig montiert mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen (Typ 10 ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidungen); Typen 11 bis 33 mit Schnellmontage-Sets (bis Baulänge 1600 mm 2er-Set, ab Baulänge 1800 mm 3er-Set), Typ 10 mit FZ-Halterung; komplett mit Schrauben und Dübeln; selbstdichtende Blind- und Entlüftungstopfen beige packt	
Blechqualität	DC01 nach EN 10130	
Sickenteilung	33 mm	
Betriebsdruck	10 bar	
Prüfdruck	13 bar	
Registriernummern	Typen 10	0810
	Typen 11	0811
	Typen 21S	0812
	Typen 22	0813
	Typen 33	0814
Beschichtung	nach DIN 55900, KTL-Grundierung; Deckschicht aus Epoxydharzpulver, Farbton RAL 9016, weitere RAL-Farben auf Anfrage	
Verpackung	mit längsseitigen Kantenschutzstreifen aus Pappe, Kunststoffschutzecken und Schrumpffolie	

Typen und Maße Compact Maße in mm							
	Nennbauhöhen [mm]						
	300	400	500	550	600	900	950
Nabenabstand	250	350	450	500	550	850	900
Modernisierungsbauhöhe*		●		●			●
Baulängen	400-3000	400-3000	400-3000	400-3000	400-3000	400-3000	400-3000
	-	-	10	10	10	10	-
Typen	11	11	11	11	11	11	-
	-	-	21S	21S	21S	21S	21S
	22	22	22	22	22	22	22
	33	33	33	33	33	33	33

\*gleicher Nabenabstand wie DIN-Radiatoren

Wasserinhalte Compact Wasserinhalt [Liter] je lfd. m							
Typen	Nennbauhöhen [mm]						
	300	400	500	550	600	900	950
10	-	-	2,7	3,0	3,2	4,5	-
11	1,6	2,2	2,7	2,9	3,2	4,5	-
21S	-	-	5,4	6,0	6,5	9,0	9,1
22	3,4	4,5	5,5	6,1	6,6	8,6	9,2
33	5,1	6,7	8,2	9,0	9,8	13,3	13,8

Gewichte Compact Gewichte [kg] je lfd. m							
Typen	Nennbauhöhen [mm]						
	300	400	500	550	600	900	950
10	-	-	9,8	10,7	11,7	17,2	-
11	9,1	12,3	15,5	17,1	18,7	28,3	-
21S	-	-	23,5	25,9	28,3	42,3	43,2
22	16,3	22,0	27,7	30,6	33,4	50,7	50,9
33	24,5	33,1	41,6	45,9	50,2	75,8	76,4

Exponent n der Heizkörperkennlinie Compact							
Typen	Nennbauhöhen [mm]						
	300	400	500	550	600	900	950
10	-	-	1,3086	1,3001	1,2916	1,2988	-
11	1,2981	1,3026	1,3070	1,3093	1,3115	1,3170	-
21S	-	-	1,3076	1,3145	1,322	1,3390	1,3150
22	1,3094	1,3182	1,3270	1,3314	1,336	1,3561	1,3595
33	1,3140	1,3255	1,3371	1,3428	1,3486	1,3600	1,3619